


OTO-Dose Unterputz



- Montagemöglichkeiten: UP-Gerätedose Ø 60 mm mit mind. 45 mm Tiefe
- Bei Verwendung in Mehrfach-Unterputzdose kompatibel bis Rahmengröße 82 mm
- Geschützte Faserführung
- Spleißkassette mit Spleißkamm für bis zu 4 Stück Schrumpfspleiße (Länge 25 mm)
- Kabelüberlängenspeicher (bis zu 40 cm, Kabel Ø 2,2 mm)
- inklusive 2 Stück (links und rechts) Rahmenleisten, welche je nach Bedarf (z.B. Anreihung an Schalter) entfernt werden können
- DIN Farbcode, Etikett bzw. Namensschild auf der Blende
- Material: PC + ABS
- Abmessungen OTO-Dosen Einsatz:
B x H x T = 80 x 82 x 60 mm

Vorkonfektionierter OTO-Dosen Unterputz Einsatz



Der OTO-Dosen Unterputz Einsatz ist mit 2 Stück SC/APC Singlemode Kupplungen mit selbstschließendem Shutter und 2 Stück SC/APC Pigtails (angesteckt und verlegt) bestückt.

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
OTO-Dosen Unterputz Einsatz mit 2 Stk. SC/APC Kupplungen montiert, 2 Stk. SC/APC Pigtails angesteckt und verlegt	EV-OTOUP/2KUSCA/2PISCA	967015010	1

Vorkonfektioniertes OTO Unterputz Set



Das OTO Unterputz Indoor Verkabelungsset für die Verbindung zwischen „Building Entry Point“ (BEP) und dem Glasfasernetzabschluss (OTO oder ONT), z.B. in der Wohnung oder am Arbeitsplatz, passt in eine Ø 60 mm Unterputzdose.

Der OTO-Dosen Einsatz ist mit 2 Stück SC/APC Singlemode Kupplungen mit selbstschließendem Shutter ausgestattet. Das 2-fasrige LWL Indoor Kabel hat am offenen Ende eine Einzugsschleife und ist auf einer Papprolle aufgewickelt. Das Set ist mit unterschiedlichen Kabellängen erhältlich. Als Standard wird das Indoor Kabel 2 x G.657A1 IROC 2 Fasern LSZH 200N Ø 2,2 mm in weiß verwendet. Fasern 1 (rot) und 2 (grün) werden mit einem SC/APC-Stecker abgeschlossen.

Die Pigtails oder Fan-Outs sind durch eine verdeckte Faserführung bestmöglich geschützt. Im hinteren Bereich befinden sich eine Spleißkassette für Reparaturzwecke und ein Kabelüberlängenspeicher.

Abmessungen Verpackung: 235 x 250 x 70 mm (Gewicht ca. 0,50 kg)

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
OTO Unterputz Indoor Set mit OTO-Dose und Indoor-Kabel, 30 m	EV-OTOUP/IS/2KUSCA/30m	967035030	1

Kupplungen

- Kupplungen mit selbstschließendem Shutter
- Kupplungs- bzw. Steckertyp: SC/APC 8° Schliff
- $IL_{typ / max}$ (97%) [dB]: $\leq 0,12 / \leq 0,25$ (in Anlehnung an Grade B/1)
- RL_{min} [dB]: > 65