

Verteilbox DB80

Verteilbox DB80 mit 1 Stück Spleißkassette, 8 Stück Schrumpfspleißschutzröhrchen, 2 Kabeleingänge, 8 Kabelausgänge

Beschreibung

Die Verteilboxen der DB-Serie sind klassische Kundenanschlussboxen für FTTx-Netze, die sowohl Indoor als auch im geschützten Außenbereich verwendet werden. Sie eignen sich für P2P- als auch für PON-Netze, da zusätzlich PLC-Splitter installiert werden können.

Eine robuste Bauweise, eine einfache Handhabung und die flexible Faseraufteilung durch das Fasermanagement-System sind die charakteristischen Merkmale dieser Produktserie.

Eigenschaften und Vorteile

- Kompaktes, robustes Design
- Schraub- und Schnappverschluss (Verplombung möglich)
- Stabiles Scharnier
- Kundenanschlussbox für bis zu 8 Drop-Kabel oder Etagenverteiler
- Durchführung eines Feeder-Kabels (ungeschnittener Abzweig) möglich
- Zugentlastung für Feeder- und Drop-Kabel
- Passend für SC und LC Duplex Kupplungen und Pigtails
- Teilnehmeranschluss für Telekommunikation (BEP, APL, HÜP, HAK)
- Für Wandmontage geeignet

Technische Daten

- Abmessungen: 189,5 x 154 x 43 mm (216 x 154 x 43 mm)
- Spleißkapazität: max. 1 Stück Spleißkassette
max. 16 Stück Schrumpfspleiß
max. 2 PLC Splitter (7 x 4 x 40 mm)
- Kupplungen: max. 8 Stück (SC oder LC-duplex)
- 2 Stück Ein-/Ausgang: max. Ø 8 mm
- 8 Stück Ausgänge: max. Ø 3 mm oder
- 4 Stück Ausgänge: max. Ø 5 mm
- Dichtheitsklasse: IP54
- Temperaturbereich: -40°C bis +60°C
- Material: Gehäuse: PC+ABS mit UV-Stabilisator
Einführungen: Elastomer

Lieferumfang

- 1 Stück Gehäuse mit Deckel
- 1 Stück Spleißkassette für 16 x Schrumpfspleißschutz und 2 x PLC Splitter
- 8 Stück Spleißschutzröhrchen
- 1 Stück Schlüssel für Sicherungsschraube
- 1 Set Montagezubehör

Bestellnummer

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Verteilbox DB80 mit 1 Stück Spleißkassette, 16 Stück Schrumpfspleißschutzröhrchen, 2 Kabeleingänge, 8 Kabelausgänge	VB-DB80/1SK/SR/2KE/8AK	967904006	1

Weiteres Zubehör wie Kupplungen, Pigtails etc. auf Anfrage erhältlich, auch Vormontage der Komponenten möglich!

