

Micro Duct Straight Connector und End Cap

Micro Duct Straight Connector



- Zur Verbindung von Microröhrchen mit gleichem Durchmesser
- wieder lösbar durch Entfernen der Sicherungsringe
- transparentes Gehäuse

Arbeitsdruck	20 bar
max. Druck	28 bar
Wassereintrittstest	0.5 bar innerhalb von 168 Stunden
Betriebstemperatur	-45 °C / +50 °C
UV-Beständigkeit	12 Monate
Schutzklasse	IP68
entspricht Normen und Dokumenten	CEI EN 50411-2-8, EN 50411-2-5, EN61300, EN61753-1, EN60068-2-10, EN60794-1-2:2003, ISO 3601, ISO 4397:1993(2000), ISO4399:1995

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Micro Duct Straight Connector 7/4 mm	501070700	100
Micro Duct Straight Connector 12/10 mm	501121200	100
Micro Duct Straight Connector 14/10 mm	501141400	50

Cover für Micro Duct Straight Connector



- als zusätzlicher Schutz des Micro Duct Straight Connectors

Micro Duct Reducing Connector



- Zur Verbindung von Microröhrchen mit unterschiedlichem Durchmesser
- wieder lösbar durch Entfernen der locking rings
- transparentes Gehäuse

Arbeitsdruck	20 bar
max. Druck	28 bar
Wassereintrittstest	0.5 bar innerhalb von 168 Stunden
Betriebstemperatur	-45 °C / +50 °C
UV-Beständigkeit	12 Monate
Schutzklasse	IP68
entspricht Normen und Dokumenten	CEI EN 50411-2-8, EN 50411-2-5, EN61300, EN61753-1, EN60068-2-10, EN60794-1-2:2003, ISO 3601, ISO 4397:1993(2000), ISO4399:1995

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Micro Duct Reducing Connector 7/4 auf 3/2,1 mm	501070300	100
Micro Duct Reducing Connector 7/4 auf 4/3 mm	501070400	100
Micro Duct Reducing Connector 10/6 auf 7/5,5 mm	501100700	100
Micro Duct Reducing Connector 12/8 auf 10/8 mm	501121000	100
Micro Duct Reducing Connector 14/10 auf 12/10 mm	501141200	100