

Micro Duct Straight Connector und End Cap

Micro Duct End Cap



- Zum Verschließen der offenen Enden der Microröhrchen
- verhindern das Eindringen von Schmutz und Wasser
- wieder lösbar durch Entfernen der locking rings
- transparentes Gehäuse

Arbeitsdruck	20 bar
max. Druck	28 bar
Wassereintrittstest	0.5 bar innerhalb von 168 Stunden
Betriebstemperatur	-45 °C / +50 °C
UV-Beständigkeit	12 Monate
Schutzklasse	IP68
entspricht Normen und Dokumenten	CEI EN 50411-2-8, EN 50411-2-5, EN61300, EN61753-1, EN60068-2-10, EN60794-1-2:2003, ISO 3601, ISO 4397:1993(2000), ISO4399:1995

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Micro Duct End Cap 7 mm	501000700	200
Micro Duct End Cap 10 mm	501001000	200
Micro Duct End Cap 12 mm	501001200	200
Micro Duct End Cap 14 mm	501001400	100

Gasblock End Cap



- Zum Abdichten der offenen Enden der Microröhrchen zum Kabel
- verhindern das Eindringen von Schmutz und Wasser
- wieder lösbar durch Entfernen der Locking Rings
- transparentes Gehäuse aus Polycarbonat (PC)
- Abdichtung aus Silikongummi
- Gasblock End Cap 7 mm ist auch ohne Kabel als Endstop verwendbar (druckdicht 0,2 bar für ø 0 - 1,1 mm)

Wassereintrittstest	0.5 bar innerhalb von 168 Stunden
Betriebstemperatur	-45 °C / +50 °C
UV-Beständigkeit	12 Monate

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
Tube End Connector Gasblock 7 mm, Kabel 1,1 - 3,5 mm	501010701	100
Tube End Connector Gasblock 10 mm, Kabel 2,5 - 5,0 mm	501011001	100
Tube End Connector Gasblock 12 mm, Kabel 3,3 - 7,0 mm	501011201	100
Tube End Connector Gasblock 14 mm, Kabel 3,8 - 8,0 mm	501011401	100