

Verteilbox DB LUNA M

Beschreibung

Die Verteilbox DB LUNA M ist eine klassische Kundenanschlussbox für FTTx-Netze, die sowohl Indoor, als auch im geschützten Außenbereich verwendet wird.

Die optionale Grundausstattung und die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten erlauben eine breite Palette an Anwendungen.

Eine robuste Bauweise, eine einfache Handhabung und die flexible Faseraufteilung durch das Fasermanagement-System sind die charakteristischen Merkmale dieser Produktserie.




Eigenschaften und Vorteile

- Kompaktes, robustes Design
- Unterschiedliche Varianten für
 - Spleißverbindungen
 - internes Patchmanagement
 - vorkonfektionierte Kabel
- Umfangreiches Zubehör an Einführungen
- Spezielles Verankerungssystem von Mikrorohren
- Stabiles Scharnier
- Zugentlastungsmöglichkeiten für Feeder- und Drop-Kabel
- Passend für SC simplex und LC duplex
- Teilnehmeranschluss für Telekommunikation (BEP, APL, HÜP, HAK)
- Für Wandmontage geeignet
- Installation von PLC Splittern möglich

Technische Daten

- Abmessungen: 400 x 250 x 110 mm (ohne Anbauteile)
- Spleißkapazität: max. 12 Stück Schrumpf- oder Crimpspleiß pro Kassette
- Material: PC-Verbundwerkstoff, ähnlich RAL 7035
- IP-Schutzart (nach DIN EN 60529):
 - Bei ausschließlicher Verwendung von entsprechenden Kabelverschraubungen IP65
 - Bei Verwendung von anderen Einführungen IP55
- Stoßfestigkeit (nach DIN EN 61300-2-12 bei -25°C): IK08
- Flammwidrigkeit (nach UL94): V0
- UV-Beständigkeit (nach DIN EN ISO 4892 3: Methode B, Zyklus Nr. 5 (350 h))

Varianten

als Spleißvariante, optional für vorkonfektionierte Kabel	mit internem Patchmanagement	für vorkonfektionierte Kabel
		
Mit Kupplungsplatte: Max. 12 Spleißkassetten (= 144 Spleiße) Ohne Kupplungsplatte: Max. 18 Spleißkassetten (= 216 Spleiße)	Max. 14 Spleißkassetten (= 168 Spleiße)	Max. 16 Spleißkassetten (= 192 Spleiße)
Max. 48 Kupplungen (SC simplex oder LC duplex)	Max. 36 Kupplungen (SC simplex oder LC duplex)	Max. 36 Kupplungen (SC simplex oder LC duplex)

Verteilbox DB LUNA M

Optionales Zubehör

Einführungen

- Gummitüllen (inkl. Befestigungszubehör):
 - 1 x 2-12 mm
 - 4 x 4-8 mm
 - 13 x 2-3 mm



- Schaumgummi:
 - 12 x 2-3 mm



- Kabelverschraubungen:
 - Bis zu M20



- Externer Kupplungshalter:
 - Für 4 x SC simplex oder LC duplex



Kabelspeicher an der Gehäuserückseite:



Schloss:




Schutzabdeckung (nur für Version für vorkonfektionierte Kabel):



Nur für Spleißvariante:

- Interner Kupplungswinkel:
 - 24 x SC simplex oder LC duplex
 - 8 x SC simplex oder LC duplex



Bestellnummer

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
Verteilbox DB LUNA M	VB-DBLUNAM	auf Anfrage	1

Weiteres Zubehör wie Kupplungen, Pigtails etc. auf Anfrage erhältlich, auch Vormontage der Komponenten möglich!