

SEC1426A/W Abschlussmuffe (Small Termination Closure)

Beschreibung

Diese kleine Abschlussmuffe ist eine, einfach zugängliche, optische Muffe für Glasfasernetze. Sie ermöglicht das Spleißen von bis zu 48 Fasern für Reparaturen oder Verlängerungen und das Spleißen von Drop-Kabeln.

Der aufklappbare Deckel wird mit einem O-Ring-System abgedichtet und mit 2 Schnellverschlüssen verschlossen. Die Muffe enthält standardmäßig 4 Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, so sind auch Splitter und Patchlösungen auf Anfrage verfügbar. Die Eingänge sind in 3 verschiedenen Größen ausgeführt, was die Einführung verschiedener Kabel ermöglicht. Die 4 größeren Eingänge können für Window-Cut- oder Drop-Kabel und die 10 kleineren Eingänge für Drop-Kabel verwendet werden. In diesem Bereich ist sowohl die Fixierung wie auch die Abdichtung der ankommenden Kabel enthalten.

Die sehr kompakte Bauweise der Muffe und das robuste Gehäuse ermöglichen die Installation in kleinen und engen Räumen, in Kabelschächten, an Masten, an Wänden oder direkt unter der Erde.

Eigenschaften und Vorteile

- Konform mit EN50411-2-10
- Sehr einfache Installation und Abdichtung mittels Schnellverschlüssen
- Die Muffe kann sowohl im Freien als auch im Erdreich verwendet werden
- Geeignet für direkt erdverlegte Kabel, Rohre, Minikabel und ADSS-Kabel
- Mehrere Kabeleinführungen für unterschiedliche Kabeldurchmesser
- Hohe Packungsdichte, Single Circuit and Single Element Management möglich
- Vollständige Biegeradienkontrolle, mechanischer Schutz
- Verwendbar mit Schrumpfspleißschutz
- Integration von verschiedenen passiven Komponenten wie zB Splittern optional möglich

Lieferumfang

- 1 Stk. Grundkörper mit Verschlüssen
- 1 Stk. Scharnierdeckel
- 4 Stk. Spleißkassetten für je 12 x Schrumpfspleißschutz
- 4 Stk. Schlauchschellen
- 1 Stk. Schaumstoffband
- 8 Stk. Kabelbinder 160 x 4,8 mm
- 20 Stk. Kabelbinder 100 x 2,5 mm
- 4 Stk. Schrauben und Dübel

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T):	140 x 263 x 60 mm
Eingänge:	2 Stk. max. Ø 16 mm
	2 Stk. max. Ø 10 mm
	10 Stk. max. Ø 7 mm
Spleißkapazität:	max. 4 Stk. Spleißkassetten
	max. 48 Schrumpfspleiß
Dichtheitsklasse:	IP 68
Temperaturbereich:	-30 °C bis +60 °C

Bestellnummer

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
SEC1426A/W Abschlussmuffe (Small Termination Closure) 48 Fasern	STCN SEC1426A/W	967142600	1