

NANO Muffe A/W - B/W



SEC0915A/W



SEC0915B/W

Beschreibung

Diese Muffe ist eine einfach zugängliche optische Muffe für Glasfasernetze. Sie ermöglicht das Spleißen einer kleinen Anzahl von Fasern für Reparaturen oder Verlängerungen und den Abschluss von Drop-Kabeln.
In der Version B/W ist es mittels des zusätzlichen Kupplungswinkels möglich, Fasern patchbar abzuschließen. Die sehr kompakte Bauweise der Muffe und das robuste Gehäuse ermöglichen eine Vielzahl an Anwendungen. Eine Installation in kleinen und engen Räumen, in Kabelschächten, an Masten, an Wänden oder direkt erdverlegt möglich.

Eigenschaften und Vorteile

- Extrem flaches und kompaktes Design
- Sehr einfache Installation und Abdichtung mit 2 seitlichen Verschlussbügeln
- Die Muffe kann sowohl im Freien als auch im Erdreich verwendet werden
- UV-beständig für Außenanwendungen
- Geeignet für direkt erdverlegte Kabel, Rohre, Minikabel und ADSS-Kabel
- Für verschiedene Kabeldurchmesser geeignet
- Kabel und Rohre werden mittels Kabelbindern befestigt, für Ø 6 mm und 7 mm sind zusätzliche Kabelfixierungsplättchen beige packt
- Sowohl als Spleiß- als auch als Spleiß/Patch-Version erhältlich
- Verwendbar mit Schrumpfspleißschutz und Sandwichspleißschutz
- Volle Biegeradiuskontrolle nach G.657

Lieferumfang

Muffe NANO:	Type	A/W	B/W	
Deckel		1	1	Stk.
Grundkörper inkl. Verschlussbügel		1	1	Stk.
Spleißkassette		1	1	Stk.
inkl. 2 Schrumpfspleißschutzhalter (2 x 6 Spleiß)				
Kupplungswinkel 2 x SC simplex oder 2 x LC duplex		0	1	Stk.
Kabelfixierungsplättchen		2	2	Set
Zusätzliche Komponenten (separat verpackt):				
Sandwichspleißhalter (6 x Sandwichspleiß)		2	2	Stk.
Schaumstoffband		1	1	Stk.
Kabelbinder		6	6	Stk.
Schrauben und Dübel		3	3	Stk.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T):	88 x 150 x 34 mm
Eingänge:	2 Stk. Ø 4 - 10 mm
Dichtheitsklasse:	IP 68
Temperaturbereich:	-30 °C bis +60 °C

Bestellnummer

Ausführung	Type	Artikelnummer	VPE
NANO Spleißmuffe	LWL-NANO-A/W	967091500	1
NANO Spleiß-/Patchmuffe 2 x SC	LWL-NANO-B/W	967091510	1